



**BZD 40**  
20710005

**CE**

**DVB**  
Digital Video  
Broadcasting  
geeignet für DVB-T

Aktive VHF-/UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T).

## Merkmale

- DVB-T-Antenne für die Außenanwendung
- Für horizontale und vertikale Polarisation
- Ansprechendes und platzsparendes Design
- Aktive Antenne mit integriertem Verstärker
- Extrem niedrige Rauschzahl
- Einfache Wand-, Mast- oder Balkon-Montage
- Anschluss: F-Buchse mit Wetterschutzkappe
- Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel durch den angeschlossenen DVB-T-Receiver oder mit externem Fernspeise-Netzteil (5-25 V), z. B. NCF 13
- Mitgeliefertes Zubehör:
  - Wetterschutzkappe, Schutzart: IP 54
  - Befestigungsmaterial für Wand- oder Balkon-Montage
  - 10-m-Anschlusskabel, F-Stecker und IEC-Stecker

| Typ                              |        | BZD 40                       |
|----------------------------------|--------|------------------------------|
| Bestell-Nr.                      |        | 20710005                     |
| Empfangsbereich                  | MHz    | 174-230/470-862              |
| Güte <sup>1)</sup>               | dB/K   | Typ. -32                     |
| Verstärkung                      | dB     | B III: 18, B IV/IV: 15       |
| Max. Ausgangspegel <sup>2)</sup> | dBμV   | 95                           |
| Windlast (siehe Seite 63)        | N      | 39                           |
| Abmessungen                      | mm     | 204 x 196 x 71 <sup>3)</sup> |
| Verpackungs-Einheit/Gewicht      | St./kg | 1 (10)/1,1                   |
| Maße der Einzelverpackung        | mm     | 210 x 250 x 75               |

<sup>1)</sup> In Bereichsmittle, bei 8-MHz-Bandbreite und Tu 290 K

<sup>2)</sup> Nach EN 50083-5 für 60-dB-KMA (3. Ordnung)

<sup>3)</sup> Mit Halter

## Technische Daten



## Testurteile

