



EBX 2520
20510034

EBX 2920
20510022



Merkmale

- Fernspeise-tauglich über Eingang ↔ Stamm-Ausgang (8/4 x Sat-ZF) und über Verteilungsausgang horizontal low (Diodenentkopplung zum Stamm-Ausgang); Trennkondensatoren an den Verteilungsausgängen
- Kaskadierbar mit weiteren EBX 2920 bzw. EBX 2520 oder EAX 2912 bzw. EAX 2512
- Für die Innenmontage

EBX 2520:

- Zweifach-Verteiler (4 x Sat-ZF) zum Verteilen einer Stammleitung auf zwei EXR 25xxer-Multischalter-Kaskaden
- Fünf Zweifach-Verteiler (4 x Sat-ZF und 1 x terrestrischer Bereich) in einem Gehäuse

EBX 2920:

- Zweifach-Verteiler (8 x Sat-ZF) zum Verteilen einer Stammleitung auf zwei EXR 29xxer-Multischalter-Kaskaden
- Neun Zweifach-Verteiler (8 x Sat-ZF und 1 x terrestrischer Bereich) in einem Gehäuse

Typ		EBX 2520		EBX 2920	
Bestell-Nr.		20510034		20510022	
Eingänge		1 x terrestrisch	4 x Sat-ZF	1 x terrestrisch	8 x Sat-ZF
Frequenzbereich	MHz	5-862	950-2150	5-862	950-2150
Durchgangsdämpfung (Eingang → Stamm-Ausgang)	dB	4,0	4,0	4,0	4,0
Anschlussdämpfung (Eingang → Abzweig-/Verteilungsausgang)	dB	4,0	4,0	4,0	4,0
Entkopplung Abzweig-/Verteilungsausgänge	dB	25	30	25	30
Entkopplung Stamm	dB	-	40	-	40
Max. Fernspeisestrom pro Sat-Ebene	mA	1000		1000	
Anschlüsse		F-Connectoren		F-Connectoren	
Abmessungen (B x H x T)	mm	112 x 148 x 54,5		112 x 228 x 54,5	
Verpackungs-Einheit/Gewicht	St./kg	1 (10)/0,35		1 (10)/0,6	

Technische Daten

