

**iQ300**  
**ET675FNP1E**  
**60 cm Kochstelle, Glaskeramik**



Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Bedienelemente : TouchSlider (Timer)  
 Nischenmaße (mm) : 45 x 560-560 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 602  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 602 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 8,0  
 Bruttogewicht (kg) : 9,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 EAN-Nummer : 4242003762851  
 Elektroanschlußwert (W) : 8300  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60



#### Sonderzubehör

HZ394301 Verbindungsleiste  
 HZ392617 Zwischenboden 60cm Touch  
 HZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm  
 HZ390010 Bräter aus Edelstahl

**iQ300**  
**ET675FNP1E**  
**60 cm Kochstelle, Glaskeramik**

#### Ausstattung

##### Profi-Ausstattung

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Bräterzone

##### Design:

- Facetten-Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Glaskeramik dekorlos

##### Komfort

- reStart
- Wischschutzfunktion
- Count up Timer
- countDown-Funktion
- PowerBoost-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

##### Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion

##### Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung

##### Maße

- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

##### Technische Informationen

